

Link do produktu: <https://sklep.plar.pl/sluchawki-pasywne-nc-300d-pomarańczowe-p-4520.html>



Słuchawki pasywne NC-300D - pomarańczowe

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NAV-NC-300D-p
Kod producenta	NC300D-O/S

Opis produktu

Model NC-300D to słuchawki w wersji Deluxe - przeznaczone dla bardzo wymagających użytkowników, którzy spędzają w powietrzu dużo czasu.

Wyposażone są w ramię mikrofonowe o konstrukcji hybrydowej - część mocowana do muszli posiada szkielet druczany, a mikrofon osadzono na tzw. gęsiej szyi. Oba fragmenty łączy ruchomy zawias. Takie zestawienie pozwala zachować wszystkie zalety obu rozwiązań konstrukcyjnych eliminując jednocześnie główne ich wady. Ponadto konstrukcja taka posiada szerszy zakres regulacji co zdecydowanie poprawia możliwości właściwego dopasowania pozycji mikrofonu. Mocowanie ramienia do korpusu zapewnia metalowy kołnier z regulacją siły docisku. Ramię mikrofonowe obraca się o kąt 320° co pozwala wygodnie korzystać ze słuchawek siedząc zarówno na lewym jak i prawym fotelu.

Pałąk w modelu NC-300D został wykonany z chromowanej stali. Obwód pałąka jest regulowany za pomocą dwóch śrub radełkowych odkręcanych palcami.

Model NC-300D został standardowo wyposażony we wkładki żelowe. Znajdująca się w nich półpłynna silikonowa masa zapewnia idealne dopasowanie do powierzchni głowy. "Żelki" to także jedyne rozsądne rozwiązanie dla osób które chcą lub muszą zakładać do lotu okulary - ich zauszuki nie będą uwierać w miejscu styku z wkładką. Ponadto do zestawu dołączono miękkie, wykonane z bawełny nakładki materiałowe łagodzące skutki długotrwałego kontaktu skóry z nieprzepuszczającą powietrza powierzchnią wkładek żelowych.

NC-300D posiadają pasywną elektronikę, w której skład wchodzi stereofoniczne wkładki o paśmie przenoszenia 20-17000 Hz, oraz elektretowy mikrofon z funkcją kompensacji szumu. Każda z wkładek posiada oddzielną regulację głośności, możliwe jest również przełączanie trybu pracy w zakresie mono/stereo. Słuchawki NC-300D standardowo zakończone są pozłacanymi wtykami typu PJ (cienki i gruby Jack), a kabel posiada dodatkowy, wzmacniający oplot.

Opis szczegółowy:

Metoda redukcji hałasu: Pasywna

Wartość tłumienia pasywnego: -26dB

Pasma przenoszenia wkładek głośnikowych: 20-17000 Hz

Impedancja wkładek głośnikowych: 150 Ohm (mono), 300 Ohm (stereo)

Skuteczność wkładek głośnikowych: 101 dB

Typ mikrofonu: elektretowy z kompensacją szumów

Pasma przenoszenia mikrofonu: 100-8000 Hz

Impedancja mikrofonu: 220-2200 Ohm

Czułość mikrofonu: -33 dB +/-4

Waga: 487g

Typ złącza: PJ 055, PJ068

Długość przewodu: 1,5m

Regulacja głośności: Tak, niezależnie L/P

Przełącznik mono/stereo: Tak

Lotniczy przedwzmacniacz mikrofonowy: Tak

Nakładki materiałowe: Tak

Rodzaj nakładek: Żelowe